

**Fahrgestell mit Straßenantrieb und Ausbau Doppelkabine
passend für Aufbau TSF-W nach DIN 14530-17**

Pos.	Gegenstand (Leistung / Bezeichnung)	im Angebot enthalten	nicht lieferbar	Preis in €
F1	Straßenfahrgestell mit Zwillingsbereifung hinten, Kraftfahrzeugkategorie 1 (straßenfähig), Höchstlänge 6.300 mm, Höchsthöhe 2.900 mm, Höchstbreite 2.350 mm (2.400 mm), Radstand 3.300 mm, zulässige Gesamtmasse max. 7.490 kg, geeignet zum Aufbau eines TSF-W Angebotener Hersteller und Typ: _____			
	Motor			
F2	Diesel mit mindestens 150 KW, Euro 6 Angebotene Motorleistung: _____			
	Getriebe			
F3	automatisiertes Schaltgetriebe			
	Bremsen			
F4	Anti-Blockiersystem (ABS)			
F5	Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse			
F6	elektronische Bremskraftverteilung (EBD)			
F7	automatisches Bremsdifferential (ABD)			
	Bereifung			
F8	6-fach, M&S-Bereifung Straße			
	Elektrische Anlage			
F9	Generator mind. 180 A			
F10	Einstellen der Beleuchtungsanlage auf Tagfahrlicht			
F11	Batterie 24 V mit mindestens 110 Ah			
	Lackierung			
F12	Fahrgestell, Rahmen und Einstiege schwarz, RAL 7021			
F13	Felgen Silber			
F14	Fahrerhaus rot, RAL 3000			
F15	Kotflügel und Stoßfänger weiß, RAL 9010			
	Sonstige erforderliche Ausstattungen			
F16	Anpassung Fahrgestell für Aufbau			
F17	Anhängerkupplung Vario-Block mit Wechselsystem (Kugel- und Maulkupplung) mit Anhängersteckdose			
F18	Zulassungsbescheinigung, Überführungskosten			
F19	Kfz-Brief, DEKRA-Gutachten			
F20	Unterfahrschutz			
	Sonstige erforderliche Ausstattungen - Ausbau Doppelkabine			

Pos.	Gegenstand (Leistung / Bezeichnung)	im Angebot enthalten	nicht lieferbar	Preis in €
F21	Fahrzeug abschließbar, Zentralverriegelung, Ver- und Entriegeln aller Türen (Fahrer, Beifahrer, Mannschaftsraum) mit Funkschlüssel und von der Fahrertür aus			
F22	Rückblick-, Weitwinkel-, Front- und Rampenspiegel elektrisch verstell- und heizbar			
F23	elektrische Fensterheber			
F24	Mediasystem mit Navigation, Bluetoothfreisprecheinrichtung und Vorbereitung für Rückfahrkamera			
F25	Klimaanlage, automatisch			
F26	Schild Fahrzeugmaße und Gesamtmasse im Fahrerhaus (einsehbar durch Fahrer während der Fahrt)			
F27	Gummifußmatten für Fahrer- und Beifahrer			
F28	Verkleidung Boden und gesamte Rückwand im Mannschaftsraum mit Alu-Design-Blech			
F29	Einbau einer 2-er Sitzbank im Mannschaftsraum, aufklappbar, mit Staukasten unter den Sitzen, Sitze entgegen der Fahrtrichtung eingebaut, einschließlich Maskenturm rechts und links der Sitzbank			
F30	Einbau einer 3. Sitzreihe, zwei aufklappbare Sitze, rechts und links außen an der Rückwand in Fahrtrichtung montiert, mit Arretierung der Sitzflächen im hochgeklappten Zustand, versetzen der serienmäßigen Haltegriffe in den Einstiegen im Mannschaftsraum			
F31	Für alle Sitze, auch entgegen der Fahrtrichtung, Einbau Dreipunktsicherheitsgurte			
F32	Lagerung für Preßluftatmer, 2 Stk., an der 2-er Sitzbank im Mannschaftsraum entgegen der Fahrtrichtung, Montage zwischen Fahrer- und Beifahrersitz, hydraulisch bedienbar, einschließlich Lagerung für 2 Stk. PA auf stufenlos ausziehbaren Teleskopschienen im Aufbau			
F33	Montage eines Multifunktionskastens zur Dokumentenablage zwischen Fahrer- und Beifahrersitz zur Lagerung von 3 Ordnern oder Hängemappen und abschließbarem Deckel aus Aluminium			
F34	Kartenleseleuchte mit separatem Schalter auf der Beifahrerseite (Schwanenhals LED)			
F35	Größenverstellbare Halterung für ein Tablet, in alle Richtungen schwenkbar; Einbauort wird bei der Auftragsklärung festgelegt			
F36	Trittschutz an Mannschaftsraumtüren im unteren Bereich			
F37	Haltestangensystem in gelb oder orange, mit integrierter LED-Beleuchtung in Haltestange in weiß, über Türkontakt und separat schaltbar, sowie in rot oder grün, separat schaltbar			

Pos.	Gegenstand (Leistung / Bezeichnung)	im Angebot enthalten	nicht lieferbar	Preis in €
F38	zusätzliche Haltestange in gelb oder orange, durchgehend vom Mannschaftsraumboden bis unter den Dachhimmel links und rechts im Einstiegsbereich			