

Leistungsbeschreibung und Leistungsangebot (Mindestanforderungen) 1 Kompakttraktor

Modell:

Typ:

(Bitte unbedingt angeben! Keine Angabe führt zum Ausschluss)

Technische Parameter und Ausstattung:

Pos. 1

Motorleistung:	35 bis 38 PS, Diesel-Motor, Turbolader, Direkteinspritzung
Getriebe:	E-Hydrostat mit 3 Stufen Getriebe, 2 Pedal Steuerung, lastabhängige Regelung
Antrieb:	Differentialsperre, Allradantrieb
Lenkung:	Servolenkung
Zapfwellen:	unabhängige Heckzapfwelle 540 U/min unabhängige Frontzapfwelle 2000 U/min Zwischenachszapfwelle 2000 U/min
Fronthydraulik:	Frontkraftheber mit 2 Zylindern, Kuppeldreieck Kat.0, 2 Hydraulikanschlüsse vorn
Tankvolumen:	mind. 45 Liter
Heckkraftheber:	3 Punkt Kat. 1, mind. 1148 kg an den Koppelpunkten
Beleuchtung:	2 Halogen Frontscheinwerfer 2 Arbeitsscheinwerfer hinten Blinker und Rückfahrleuchten gem. StVZO Rundumkennleuchte
Kabine:	Komfortkabine, Luftgefederter Sitz, Klimaanlage, Scheibenwischer mit Scheibenwaschanlage, Betriebsstundenzähler

Bremsen: Ölgekühlte Scheibenbremsen

Reifen: Rasenbereifung vorn 27x8.50-15
Rasenbereifung hinten 41x14-20

Anhängekupplung: Typgeprüfte Anhängekupplung,
Oberlenkermontage

Preis netto – Pos. 1

Anbaugeräte passend zum Trägerfahrzeug

Pos. 2

Zwischenachsmähwerk: Überfahrbares und werkzeuglos an- und abbaubares
Zwischenachsmähwerk, 1,53 m Arbeitsbreite mit
unabhängiger Aushebung
Automatisches Ankuppeln der Gelenkwelle

Preis netto – Pos. 2

Pos. 3

Gras und Laubsammelsystem: Hochleistungssaugturbine, min.800 Ltr. Behälter,
Höhe Hochentleerung min.1,90 m, Laufräder,
Beleuchtung, Gelenkwelle, Handsaugschlauch 5m
mit Handgriff

Preis netto – Pos.3

Pos. 4

Schneeräumschild: 1,60 m Schildbreite, Hydraulische Seitenverstellung,
Gummischürfleiste, Anbaubock Kat.0

Preis netto – Pos.4.....

Pos. 5

Winterdienst-Streuer: Gelenkwellenantrieb, 250 L Fassungsvermögen,
Kettenrührwerk, Beleuchtung, Abdeckplane

Preis netto - Pos.5

Pos. 6

Kehrmaschine : 1,40 m Arbeitsbreite, Pendelausgleich, Seitenbesen
mechanisch angetrieben, Gelenkwelle,
Universalkehrwalzen, Schmutzbehälter, Aufnahme
Kuppeldreieck Kat.0

Preis netto –Pos.6.....

Pos. 7

Böschungsmäher : Reichweite von Fahrzeugmitte bis Außenkante
Mulchkopf 4,41 m, Arbeitsbreite Mulchkopf 0,60 m,
Ölkühler, Oberlenker-Spanner, Druckluftspeicher,
Gelenkwelle

Preis netto – Pos.7.....

Pos. 8

Garantieverlängerung: Garantieverlängerung von 2 auf 5 Jahre

Preis netto – Pos.8

Kaufpreis – netto –

Pos. 1	€
Pos. 2	€
Pos. 3	€
Pos. 4	€
Pos. 5	€
Pos. 6	€
Pos. 7	€
Pos. 8	€

Gesamt – netto - **€**

19 % MwSt. **€**

Gesamt Brutto **€**